1R14060
DK: 61.15
BK: 58.95

1F02110
DK: 61.05
BK: 58.97

1F10021R
DK: 61.89
BK: 59.55

1F02120
DK: 61.14
BK: 59.30

12.4m-ø500peh-98.2‰

16.5m-ø500bt-6.1‰

53.3m-ø500bt-6.2‰

10.5m-ø500bt-57.9‰

52.5m-v600bt-2.1‰

8.1m-ø1000bt-46.3‰

34.0m-ø500peh

1S03001R
DK: 60.59
BK: 59.39

1F02150
BK: 60.62

24.3m-ø2

1F10021
DK: 61.15
BK: 59.58

1F10030
DK: 61.12
BK: 59.47

1F10020
DK: 61.05
BK: 59.40

1F02070
DK: 61.05
BK: 58.50

55.2m-ø700bt-2.2‰

30.1m-ø700bt-4.0‰

22.1m-ø700bt-3.2‰

42.9m-ø700bt-3.0‰

1F02080
DK: 61.03
BK: 58.64

1F02090
DK: 61.08
BK: 58.77

1F02100
DK: 61.12
BK: 58.84

58.2m-ø300bt-11.3‰

67.2m-ø600pl-10.3‰

70.3m-v900bt-5.4‰

1F10022
DK: 61.89
BK: 60.24

1F10022R
BK: 60.24

1F10040
DK: 61.54
BK: 59.85

21.8m-ø250bt-9.2‰

1F10023
DK: 62.53
BK: 60.44

1F10041
DK: 61.59
BK: 59.96

1F10041S
DK: 61.65
BK: 59.85

20.8m-ø200bt-5.3‰

1S02050
DK: 63.18
BK: 60.52

11.8‰

2.9‰

1F10029
DK: 63.26
BK: 61.16

1F10028
DK: 63.17
BK: 60.96

1F10027
DK: 62.88
BK: 60.81

30.2m-ø200pl-6.6‰

30.5m-ø250pl-6.6‰

45.0m-ø200pl-3.3‰

45.1m-ø500pl-3.3‰

46.0m-ø200pl-8.0‰

18m-ø500pl-8.1‰

1F10023R
DK: 62.53
BK: 60.74

16.2m-ø600pl-30.9‰

1R03060
DK: 63.19
BK: 61.54

1F10029R
DK: 63.26
BK: 61.46

1F10028R
DK: 63.17
BK: 61.26

1F10027R
DK: 62.88
BK: 61.11

49.5m-ø200bt-3.6‰

1F10041R
DK: 61.65
BK: 60.15

41.2m-ø200pl-35.7‰

40.6m-ø400pl-36.2‰

35.6m-ø200pl-21.1‰

34.2m-ø315pl-21.9‰

1F10024
DK: 63.80
BK: 61.19

1F10024R
DK: 63.81
BK: 61.49

1F10031
DK: 64.41
BK: 62.43

1F10031R
DK: 64.41
BK: 62.73

1F10050
DK: 62.13
BK: 60.21

1F10033
DK: 65.11
BK: 63.39

50.4m-ø200pl-12.3‰

51.5m-ø400pl-12.0‰

60.1m-ø200pl-38.4‰

60.4m-ø315pl-38.2‰

63.9m-v400bt-5.6‰

1F10032
DK: 65.78
BK: 63.05

45.1m-ø200pl-7.5‰

45.0m-ø250pl-7.6‰

1F10025
DK: 66.05
BK: 63.50

1F10047R
DK: 63.50
BK: 61.70

Ved Diget

1F10033R
DK: 65.11
BK: 63.69

1F10032R
DK: 65.78
BK: 63.35

1F10025R
DK: 66.05
BK: 63.80

48.9m-ø315pl-10.8‰

1F10060
DK: 62.35
BK: 60.56

63.6m-v900bt-3.8‰

1F10051R
DK: 67.70
BK: 64.43

1F10034
DK: 66.17
BK: 63.58

1F10026
DK: 67.48
BK: 64.92

50.7m-ø200pl-28.0‰

52.5m-ø250pl-27.2‰

6.8m-ø150bt-37.0‰

1F10051
DK: 67.70
BK: 64.43

Ved Grønningen

49.1m-ø200pl-13.4‰

46.8m-ø250pl-14.1‰

1F10035
DK: 66.92
BK: 64.24

1F10034R
DK: 66.17
BK: 63.88

1F10035R
DK: 66.92
BK: 64.54

1F10026R
DK: 67.48
BK: 65.22

74.1m-ø200pl-7.4‰

71.5m-ø250pl-7.7‰

1F10036
DK: 66.42
BK: 64.13

1F10036R
DK: 66.42
BK: 64.43

SIGNATURFORKLARING

- Projekteret spildevand - trykledning
- Projekteret spildevandsledning - gravitation
- Projekteret regnvandsledning - gravitation / brønd
- 2C33162R — Brøndnummer; DK: 45.10 — Dækselkote; BK: 42.95 — Bundkote
- Projekteret stikledning og skelbrønd - spildevand
- Projekteret stikledning og skelbrønd - regnvand
- Projekteret stikledning og rendestensbrønd - regnvand
- Eksisterende spildevand - trykledning
- Eksisterende spildevandsledning - gravitation / pumpestation
- Eksisterende regnvandsledning - gravitation / sandfang
- Eksisterende fællesledning - gravitation / overløb
- Eksisterende stikledninger med fiktiv knude
- Vejvand / rendestensbrønd - Ejer: Ikast-Brande Kommune
- Eksisterende ledning - privatejet
- Død ledning - ude af drift
- Skel

NOTE:

Ubenævnte mål er i mm
Dækselkoter er vejledende
Koter er i m i forhold til DVR90

FORELØBIGT TRYK 03.11.2016

Ikast-Brande Spildevand as
Europavej 2
7430 Ikast
Tlf.: 9660 3500
www.ikast-brandespildevand.dk

Sag nr.: 601232
Ing./Tegn.: KL/LT
Kontrolleret:
Dato:

Sag:
Ikast, Ved Diget - Ved Grønningen
Separering

Mål:
1 : 500

Emne:
Projekt
Plan

Tegn. nr.: 02-01
Rev.:

© Cowi og Geodatastyrelsen